ДСП01-XXX-001

IP54 220V Д

Светодиодные промышленные светильники BarrusGroup ДСП01-XXX-001 предназначены для установки на подвес. Заменяют традиционные светильники типа РСП-250, РСП-400, РСП-700.

Светодиоды OSRAM (Германия) последнего поколения.

Электронные компоненты от лучших мировых производителей: Texas Instruments, Fairchild Semiconductors, Epcos, Murata, Tyco Electronics, On Semiconductors.

Рассеиватель PLEXIGLAS (Германия) сохраняет свои оптические свойства на протяжении 30 лет. Светильники дополнительной оптикой не укомплектованы.

Сфера применения: промышленные и производственные помещения, складские комплексы, ангары, ледовые арены, дворцы спорта, бассейны и любые другие помещения с высотой установки светильников более 6 метров.

Модификации

Рассеиватель: Прозрачный PlexiGlas (производство Германия)					Цветовая температура, К	
					5000	4000
Светильник	Количество светодиодов	Ф, лм	Р, Вт	Вес, кг	Артикул	Артикул
ДСП01-90-001	36 шт.	9324	90	2,9	409001000	409001001
ДСП01-120-001	48 шт.	12432	120	4,7	412001000	412001001
ДСП01-180-001	72 шт.	18648	180	4,7	418001000	418001001

Возможно изготовление светильников для пожароопасных помещений

Технические характеристики

Напряжение питания, В	100 - 265
Рабочий ток светодиодов, А	0,7
Частота, Гц	50
Cos φ блока питания	>0,95
КПД источника питания	>0,9
Марка светодиодов	Osram SQUARE
Индекс цветопередачи, Ra	72
КСС светильника по ГОСТ Р 54350-2011	Д
Класс защиты IP	54
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Срок службы светильника, ч	60000

Габаритные размеры



ДСП01-90-001



ДСП01-120/180-001

Тип крепления


подвесное

Кривая силы света «Д»



Условия эксплуатации светильника

Атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст.
Температура окружающего воздуха от -40 до +60 °С
Предельная относительная влажность не более 95% при 25 °С

Продукция завода BarrusGroup распространяется через широкую сеть представителей.
Подробную информацию Вы можете получить по телефону горячей линии: 8-800-555-8-678.
www.brgp.ru